



## PA07511XUV (100V)

※

ランプ別売(E11)

埋込穴φ75・埋込高131

仕様: 枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

反射板: プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)

備考: 適合ランプ

5. 5W・3.4W LED電球(ハロゲン電球タイプ)用(E11)

4. 6W LED電球(ハロゲン電球タイプ・調光器対応)用(E11)

埋込型

ユニバーサルタイプ

首振範囲25度

水平回転片側60度

●天井面取付専用

LED電球専用商品

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

注) Pから始まる品名(P\*\*\* )は、カスタム対応や使用環境を一部制限したセミスタンダード商品です。発注可能な品番ではございませんのでご注意ください。納期・価格・仕様・発注品番についてはお取引先までお問い合わせください。

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) 施工時、埋込高さは150mm以上必要となります。

注) LED電球(調光器対応)を使用する場合は、調光時の注意をご確認ください。

注) 適合ランプ以外のランプ使用はお控えください。

注) ランプ交換の際は専門業者にご相談ください。

注) ランプ交換時は、器具本体を一旦取り外し器具背面側で行ってください。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

