



PA10020UVWP/M/27 (100-242V)

電球色(2700K)

Ra85

Ⓢ※(760 lm) (21W) (36.1 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ100・埋込高235・重1.2kg

仕様：枠：アルミ(ホワイトつや消し仕上)

反射板：アルミ(銀色鏡面仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考：適合電源ユニット・調光タイプNTS90200 LJ9(別売)・

非調光タイプNTS90200 LE9(別売)

首振範囲30度

水平回転範囲約30度

中角タイプ

照度角21度

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

調光タイプ：調光範囲(約1%~100%)

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせ
してください。

注) Pから始まる品名(P***)は、カスタム対応や使用
環境を一部制限したセミスタンダード商品です。発注
可能な品番ではございませんのでご注意ください。納
期・価格・仕様・発注品番についてはお取引先までお問
い合わせください。

注) 必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用く
ださい。

注) 調光タイプを調光する場合は適合調光器(別売)と
組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) 器具背面より雨の吹き込みや水滴のかかる場所、天
井内の湿度が高く結露の恐れのある場所では使用しな
いでください。器具の故障や絶縁不良による火災・感電
の原因となります。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

