



PA15050UVLD/M/40 (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

Ⓢ※(2735 lm)(44.6W)(61.3 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高221・重1.7kg

仕様: 枠: アルミ(ホワイトつや消し仕上)

反射板: アルミ(銀色鏡面仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合調光器(別売): ライトマネージャーFxNQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21505・NQ21502・NQ21506

適合調光装置(別売): 調光ユニットパネル・FDUシリーズ壁置型調光装置・WDUシリーズ壁付型調光装置

DMX-PWM信号変換器NNQ72380K・NNQ72340K・NNQ72385・NNQ72345

適合リニューアルプレート: 埋込穴φ175用NNN80005K(別売)・埋込穴φ200用NNN80006K(別売)・埋込穴φ250用NNN80007(別売)・埋込穴φ300用NNN80008(別売)

首振範囲30度

水平回転範囲約350度

中角タイプ

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

調光範囲(0~100%)

3500K、5000Kは加工対応いたします。傾斜天井対応(30度まで)、天井裏メンテナンス対応は加工対応いたします。別途お問い合わせください。

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

注) Pから始まる品名(P***)は、カスタム対応や使用環境を一部制限したセミスタンダード商品です。発注可能な品番ではございませんのでご注意ください。納期・価格・仕様・発注品番についてはお取引先までお問い合わせください。

注) 直下近接限度30cm

注) PCインバータユニット搭載の調光装置(別売)や信号線式ライトコントロール(別売)で調光ができます。

注) DMX-PWM信号変換器(別売)と組み合わせることでDMX調光操作卓でも制御できます。

注) 信号線式ライコンNQ21505、NQ21502のツマミで消灯させる場合は、切替スイッチを「3」に設定してください。

注) ライトコントロールNQ21506でも調光可能ですが、消灯操作はライトコントロールの電源スイッチで行ってください。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

