



PA40150CLN/30

電球色(3000K)

Ra83

Ⓢ※(1510 lm) (38.2W) (39.5 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット別売

幅25・長1530・高100・重2.3kg

仕様: 本体: アルミ(シルバーメタリック)

定格電力: 27.1W

定格電圧: 24V

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 調光タイプNTN81997K L19
オプション(別売): 片切り接続コードL3000 NTN81931
適合調光器(別売): ライトマネージャーFxNQ28861K・
NQ28841K

信号線式ライコン(調光消灯スイッチ付) NQ21505・(調
光消灯スイッチ付) NQ21502・(電源スイッチ付)

NQ21506・(電源スイッチ付) NQ21526・(電源スイッチ付)
NQ21516

拡散タイプ

調光範囲(約3~100%)

下向き・チャンネル取付専用

壁付け不可(天井材のある面には取り付けできません。
別途ご相談ください。)

本体指定色塗装は加工対応いたします。

器具長さ違いについては別途ご相談ください。

配線についての詳細は、商品仕様図をご覧ください。

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせ
してください。

注) Pから始まる品名(P***)は、カスタム対応や使用
環境を一部制限したセミスタンダード商品です。発注
可能な品番ではございませんのでご注意ください。納
期・価格・仕様・発注品番についてはお取引先までお問
い合わせください。

注) 必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用く
ださい。

注) LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED
個々および同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが
異なる場合があります。

