



## PA40150CLN/40

白色(4000K)

Ra83

Ⓢ※(1515 lm)(38.2W)(39.6 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット別売

幅25・長1530・高100・重2.3kg

仕様:本体:アルミ(シルバーメタリック)

定格電力:27.1W

定格電圧:24V

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考:適合電源ユニット(別売):調光タイプNTN81997K L19  
オプション(別売):片切り接続コードL3000 NTN81931  
適合調光器(別売):ライトマネージャーFxNQ28861K・  
NQ28841K

信号線式ライコン(調光消灯スイッチ付)NQ21505・(調  
光消灯スイッチ付)NQ21502・(電源スイッチ付)

NQ21506・(電源スイッチ付)NQ21526・(電源スイッチ付)  
NQ21516

拡散タイプ

調光範囲(約3~100%)

下向き・チャンネル取付専用

壁付け不可(天井材のある面には取り付けできません。  
別途ご相談ください。)

本体指定色塗装は加工対応いたします。

器具長さ違いについては別途ご相談ください。

配線についての詳細は、商品仕様図をご覧ください。

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせ  
してください。

注)Pから始まる品名(P\*\*\* )は、カスタム対応や使用  
環境を一部制限したセミスタンダード商品です。発注  
可能な品番ではございませんのでご注意ください。納  
期・価格・仕様・発注品番についてはお取引先までお問  
い合わせください。

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用く  
ださい。

注)LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED  
個々および同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが  
異なる場合があります。

