



PA40150CLN/WD7/35

温白色(3500K)

Ra83

Ⓢ※(1515 lm)(38.2W)(39.6 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット別売

幅25・長1530・高100・重2.3kg

仕様:本体:アルミ(木目塗装)

プルートブラックT(株式会社エービーシー商会 インターライン(R)木目(木目塗装)と同等の木目塗装仕上げ

定格電力:27.1W

定格電圧:24V

光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

備考:適合電源ユニット(別売):調光タイプNTN81997K L19

オプション(別売):片切り接続コードL3000 NTN81931

適合調光器(別売):ライトマネージャーFxNQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコン(調光消灯スイッチ付)NQ21505・(調光消灯スイッチ付)NQ21502・(電源スイッチ付)

NQ21506・(電源スイッチ付)NQ21526・(電源スイッチ付)NQ21516

拡散タイプ

調光範囲(約3~100%)

下向き・チャンネル取付専用

壁付け不可(天井材のある面には取り付けできません。別途ご相談ください。)

器具長さ違いについては別途ご相談ください。

配線についての詳細は、商品仕様図をご覧ください。

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

注)Pから始まる品名(P***)は、カスタム対応や使用環境を一部制限したセミスタンダード商品です。発注可能な品番ではございませんのでご注意ください。納期・価格・仕様・発注品番についてはお取引先までお問い合わせください。

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々および同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

調光
ライコン別売

