



昼白色(5000K)

Ra83

PA40150CLNWP/50

Ⓢ※(605 lm)(11.6W)(52.1 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット別売

幅25・長1480・高100・重2.1kg

仕様:本体:アルミ(シルバーメタリック)

定格電圧:24V

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

保護等級:LED光源部:IP65・本体:IP23

備考:適合電源ユニット(別売):非調光タイプNTN87020・調光タイプPA00008PWW

オプション(別売):電源ケーブルNTN87021・延長ケーブルNTN87022

適合調光器(別売):ライトマネージャーFxNQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコン(電源スイッチ付)NQ21506・(電源スイッチ付)NQ21526・(電源スイッチ付)NQ21516

拡散タイプ

調光タイプ:調光範囲(約4~100%)

下向き・チャンネル取付専用

壁付け不可(天井材のある面には取り付けできません。別途ご相談ください。)

本体指定色塗装は加工対応いたします。

器具長さ違いについては別途ご相談ください。

配線についての詳細は、商品仕様図をご覧ください。

色温度加工対応いたします。(3000K・3500K・4000K)

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

注)Pから始まる品名(P***)は、カスタム対応や使用環境を一部制限したセミスタンダード商品です。発注可能な品番ではございませんのでご注意ください。納期・価格・仕様・発注品番についてはお取引先までお問い合わせください。

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。建物の屋上、山稜、橋梁などの風の強い場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、脱臭、殺菌などでオゾンを使用する場所、屋内プールなどの塩素霧囲気にさらされる場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、浴室やサウナなど高温、高湿になる場所、振動の強い場所、大雨などで冠水する場所

注)電源は屋内電源盤から供給してください。雷による破損の原因となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々および同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



防噴流型・耐塵型
(LED光源部)



防雨型(本体)



1480