



PA50550MLWP/N/27

電球色(2700K)

Ra83

Ⓢ※(860 lm)(9.6W)(89.5 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット別売・電源ケーブル別売
重1.2kg

仕様: 本体: アルミ

カバー: アクリル(フロスト)

定格電圧: 24V

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

LEDランプユニット: IP65

備考: 適合電源ユニット(別売): 非調光タイプPMU150AP・調光タイプPA00008PWM

電源ケーブル(別売): PA50003PS

延長ケーブル(別売): PA50004PS

集光タイプ

調光タイプ: 調光範囲(約4%~100%)

色温度加工対応いたします。(3000K・3500K・4000K)

入線側の壁面との距離が100mm必要です。

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

注) Pから始まる品名(P***)は、カスタム対応や使用環境を一部制限したセミスタンダード商品です。発注可能な品番ではございませんのでご注意ください。納期・価格・仕様・発注品番についてはお取引先までお問い合わせください。

注) 必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注) 電源との接続には必ず電源ケーブルが必要です。

注) 調光タイプを調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注) 据置専用です。壁面取付は加工対応いたします。天井面取付は別途ご相談ください。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

