



## PA51250MLWP/F/27

電球色(2700K)

Ra83

Ⓢ※(1945 lm)(22.8W)(85.3 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット別売・電源ケーブル別売  
重2.9kg

仕様：本体：アルミ

カバー：アクリル(乳白)

定格電圧：24V

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

LEDランプユニット：IP65

備考：適合電源ユニット(別売)：非調光タイプPMU150AP・調光タイプPA00008PWM

電源ケーブル(別売)：PA50003PS

延長ケーブル(別売)：PA50004PS

拡散タイプ

調光タイプ：調光範囲(約4%~100%)

色温度加工対応いたします。(3000K・3500K・4000K)

入線側の壁面との距離が100mm必要です。

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

注)Pから始まる品名(P\*\*\* )は、カスタム対応や使用環境を一部制限したセミスタンダード商品です。発注可能な品番ではございませんのでご注意ください。納期・価格・仕様・発注品番についてはお取引先までお問い合わせください。

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)電源との接続には必ず電源ケーブルが必要です。

注)調光タイプを調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)据置専用です。壁面取付は加工対応いたします。天井面取付は別途ご相談ください。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)写真はL500タイプです。

