



PA81002UPWP/VW/35 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra83

Ⓢ※(150 lm)(14.4W)(10.4 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット別置

幅127・長762・埋込深110(埋込ボックス除く)・埋込ボックス
寸法：幅130・高150・長773・重5.7kg

仕様：本体：ステンレス

パネル：強化ガラス(透明)

IP65

平均演色評価数：Ra83

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考：適合電源ユニット：非調光タイプPA00007PS(別売)・調
光タイプPA00008PWM(別売)

適合埋込ボックス：PA81005(別売)

適合調光器：ライトマネージャーFxNQ28861K(別売)・
NQ28841K(別売)

壁際設置専用

導光パネル仕様

調光タイプ：調光範囲(約4%~100%)

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせ
してください。

注)Pから始まる品名(P***)は、カスタム対応や使用
環境を一部制限したセミスタンダード商品です。発注
可能な品番ではございませんのでご注意ください。納
期・価格・仕様・発注品番についてはお取引先までお問
い合わせください。

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用くだ
さい。

注)必ず適合埋込ボックスを使用してください。器具破
損、浸水による火災・感電・不点の原因となります。

注)調光タイプを調光する場合は適合調光器(別売)と
組み合わせてご使用ください。

注)地中(コンクリート、モルタル)埋込専用器具です。
土中および壁面、天井面では使用しないでください。器
具落下及び破損の原因となります。

注)壁際の床面設置専用です。車両の通行する場所や絶
えず荷重がかかる場所、壁が無く単独設置となる場所
には使用しないでください。器具破損及び浸水による
火災・感電・不点灯の原因となります。

注)必ず排水処理工事を行ってください。器具浸水による
火災・感電・不点灯の原因となります。

注)車や木などで器具が覆われるような場所では使用
しないでください。火災の原因となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED
個々及び同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異
なる場合があります。

