# PA83021SPWP/M/CC(100V)

調色(6200K)
昼光色Ra80
電球色Ra80

受※(455 lm)(9W)(50.5 lm/W)
(405 lm)(7.9W)(51.2 lm/W)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
灯具部幅φ80・長100
仕様:本体:アルミダイカスト(オフブラック)
前面パネル:ガラス(透明)
反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
備考:適合調光器(別売):調光スイッチタイプ<位相制御方式>(逆位相タイプ)WTC57582W
ライトマネージャーFx<位相制御方式>NQ28861K+NQL10101・<位相制御方式>NQ28841K+NQL10101
適合オプション(別売):スヌートPA83991SU・スラッシュフードPA83992SH・ディフュージョンレンズPA83993LD・スプレッドレンズPA83994LS
首振範囲90度
中角タイプ
遮光角:45度
スパイク式
位相制御式(2線式)
適合ライコン(別売)との組合せで1%～100%調光と連動した2200K～6200K調色可能
光色によって、全光束などの性能値が変化します。
※スヌートまたはスラッシュフードと組み合わせてご使用ください。
※ディフュージョンレンズとスプレッドレンズの併用はできません。
●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。
注)Pから始まる品名(P＊＊＊)は、カスタム対応や使用環境を一部制限したセミスタンダード商品です。発注可能な品番ではございませんのでご注意ください。納期・価格・仕様・発注品番についてはお取引先までお問い合わせください。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
注)本体は指定色に塗装対応できません。フードは指定色対応可能です。

調光 ライコン別売

中角