



PA84081C3UV/N/30

電球色(3000K)

Ra85

※

LED内蔵・電源ユニット別売(電源別置型)

幅78・長390・高115・重2.5kg

仕様:カバー:鋼板(ブラックつや消し仕上)

反射板:アルミ(ブラックつや消し仕上)

LE1・LE9・LJ9 (360 lm・21.6W・16.6 lm/W)

LG1 (360 lm・24.6W・14.6 lm/W)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考:適合電源ユニット:非調光NTS90101 LE1(別売)・非調光NTS90101 LE9(別売)・調光NTS90101 LJ9(別売)・位相調光NTS90101 LG1(別売)

首振範囲20度

水平回転範囲360度

狭角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲:LJ9(約1~100%)・LG1(約5~100%)

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

カバー指定色塗装・反射板アルミ蒸着仕上げ・指定色塗装・ディフュージョンレンズ、スプレッドレンズ付き加工対応いたします。

lm数は3灯合計値です。

注)Pから始まる品名(P***)は、カスタム対応や使用環境を一部制限したセミスタンダード商品です。発注可能な品番ではございませんのでご注意ください。納期・価格・仕様・発注品番についてはお取引先までお問い合わせください。

注)別売の適合電源は3台必要です。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

