



PACGK12525UV/W/D (100-242V)

Ⓢ※(1560 lm) (26.5W) (58.8 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ125・埋込高241・重2.0kg

仕様: 枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

反射板: アルミ(銀色鏡面仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 専用コントローラ: 設定操作用タブレットEx

NQ51181U (別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z

(別売)・LS/PD信号変換インターフェースNK51111 (別売)

広角タイプ

埋込型

ユニバーサルタイプ

調光範囲(約1%~100%)

調色範囲(約2700K電球色~約6500K昼光色)

首振範囲30度

水平回転範囲約350度

※(lm・lm/W)は4000K時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

注) Pから始まる品名(P***)は、カスタム対応や使用環境を一部制限したセミスタンダード商品です。発注可能な品番ではございませんのでご注意ください。納期・価格・仕様についてはお取引先までお問い合わせください。

注) 専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

