



PAK82092UV/N40

白色(4000K)

Ra85

Ⓢ※(740 lm)(19.1W)(38.7 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴82×374・重1.0kg

仕様：枠：アルミ(ブラックつや消し仕上)

反射板：アルミ(黒色アルマイト仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考：適合電源ユニット：多粒用NTN87002(別売)・多粒用NTN87003(別売)

コネクタ付電源線：入力NTN87004(別売)・中継NTN87005(別売)

適合調光器：ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10121(別売)・NQ28841K+NQL10121(別売)

埋込型

中角タイプ

丸形配光

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

注)Pから始まる品名(P***)は、カスタム対応や使用環境を一部制限したセミスタンダード商品です。発注可能な品番ではございませんのでご注意ください。納期・価格・仕様・発注品番についてはお取引先までお問い合わせください。

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)施工時、埋込高さは80mm以上必要となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
82×374

光束
40°

15°

調光
ライコン別売

