



PAK85013PD/35D/35U (100-242V)

Ⓧ※
LED内蔵・電源ユニット別売
全高400~800・埋込穴φ100・埋込高180・重1.8kg
仕様:本体:アルミ(ホワイトつや消し塗装)

連結右用

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

ダウン(1灯) 3500K・Ra83:1380lm・30.9W・44.6lm/W

※入力電圧AC200V、電源ユニットNTN81997K LI9接続時

アップ(1灯) 3500K・Ra83:1345lm・27.8W・48.3

lm/W ※入力電圧AC200V、電源ユニットNTN81997K LI9

接続時

備考:適合電源ユニット(別売):アップ用:NTN81997K
LI9・ダウン用:NTN81997K LI9

連結用器具:PAK85011PD/**D/**U(連結左用)・

PAK85012PD/**D/**U(連結中用)・PAK85013PD/**D/**U
(連結右用)

●天井面取付専用

上配光 アップ:約3~100%連続調光型

下配光 ダウン:約3~100%連続調光型

本体黒色タイプ、本体指定色塗装は加工対応いたします。

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせ
してください。

注)Pから始まる品名(P***)は、カスタム対応や使用
環境を一部制限したセミスタンダード商品です。発注
可能な品番ではございませんのでご注意ください。納
期・価格・仕様・発注品番についてはお取引先までお問
い合わせください。

注)適合電源ユニット(別売)は、アップ用、ダウン用
それぞれ各1台、計2台必要です。

注)単体用器具・連結左用器具・連結右用器具との組み
合わせでご使用ください。電源1台で器具4連結まで対
応可能。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせて
ご使用ください。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

