



PAV07520WWWP/40 (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

※

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ75・埋込高156・重0.7kg

仕様: 枠: ステンレス(ホワイトつや消し仕上)

反射板: アルミ(銀色鏡面仕上)

200形(520 lm・19.0W・27.3 lm/W)

150形(435 lm・15.5W・28.0 lm/W)

100形(285 lm・12.5W・22.8 lm/W)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 200形調光タイプNTS95200 LJ9・150形調光タイプNTS95150 LJ9・100形調光タイプNTS95100 LJ9

ウォールウォッシュタイプ

埋込型

●天井面取付専用

調光タイプ: 調光範囲(約1%~100%)

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

注) Pから始まる品名(P***)は、カスタム対応や使用環境を一部制限したセミスタンダード商品です。発注可能な品番ではございませんのでご注意ください。納期・価格・仕様・発注品番についてはお取引先までお問い合わせください。

注) 必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注) 調光タイプを調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) 本器具は、天井内が一般屋内と同等の雰囲気を選定した軒下用ダウンライトです。器具背面より雨の吹き込みや水滴のかかる場所、天井内の湿度が高く結露の恐れのある場所では使用しないでください。器具の故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。

注) LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

