



## PAV10035DLWP/VW/27 (100-242V)

電球色(2700K)

Ra85

※

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ100・埋込高226・重1.0kg

仕様: 枠: アルミ(ホワイトつや消し仕上)

反射板: アルミ(銀色鏡面仕上)

350形(1280 lm・33.8W・37.8 lm/W)

250形(1100 lm・27.3W・40.2 lm/W)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 350形調光タイプNTS90354

LJ9・350形非調光タイプNTS90354 LE9・250形調光タイ

プNTS90355 LJ9・250形非調光タイプNTS90355 LE9

広角タイプ

埋込型

●天井面取付専用

調光タイプ: 調光範囲(約1%~100%)

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせ  
してください。

注) Pから始まる品名(P\*\*\* )は、カスタム対応や使用  
環境を一部制限したセミスタンダード商品です。発注  
可能な品番ではございませんのでご注意ください。納  
期・価格・仕様・発注品番についてはお取引先までお問  
い合わせください。

注) 必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用く  
ださい。

注) 調光タイプを調光する場合は適合調光器(別売)と  
組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) 本器具は、天井内が一般屋内と同等の雰囲気を想定  
した軒下用ダウンライトです。器具背面より雨の吹き  
込みや水滴のかかる場所、天井内の湿度が高く結露の  
恐れのある場所では使用しないでください。器具の故  
障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商  
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

