



PAV10035UV/D/N/30 (100-242V)

電球色 (3000K)

Ra85

※

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ100・埋込高214・重0.9kg

仕様：枠：アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

反射板：アルミ(銀色鏡面仕上)

350形(1190 lm・33.8W・35.2 lm/W)

250形LE9・LJ9(1020 lm・27.3W・37.3 lm/W)

250形RY9・DD9(1020 lm・28.1W・36.2 lm/W)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考：適合電源ユニット(別売)：350形調光タイプNTS90354
LJ9・350形非調光タイプNTS90354 LE9・250形調光タイプ
NTS90355 LJ9・250形非調光タイプNTS90355 LE9・
250形調光タイプNTS90351 RY9・250形調光タイプ
NTS90355 DD9

中角タイプ

埋込型

斜天井用

●天井面取付専用

調光タイプLJ9・DD9：調光範囲(約1%~100%)

調光タイプRY9：調光範囲(約5%~100%)

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせ
ください。

注) Pから始まる品名(P***)は、カスタム対応や使用
環境を一部制限したセミスタンダード商品です。発注
可能な品番ではございませんのでご注意ください。納
期・価格・仕様・発注品番についてはお取引先までお問
い合わせください。

注) 必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用く
ださい。

注) 調光タイプを調光する場合は適合調光器(別売)と
組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

