



# PAV10035UVWP/D/M/35 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

※

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ100・埋込高222・重0.9kg

仕様: 枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

反射板: アルミ(銀色鏡面仕上)

350形(1420 lm・33.8W・42.0 lm/W)

250形(1220 lm・27.3W・44.6 lm/W)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 350形調光タイプNTS90354 LJ9・350形非調光タイプNTS90354 LE9・250形調光タイプNTS90355 LJ9・250形非調光タイプNTS90355 LE9

中角タイプ

埋込型

斜天井用

●天井面取付専用

調光タイプ: 調光範囲(約1%~100%)

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

注) Pから始まる品名(P\*\*\* )は、カスタム対応や使用環境を一部制限したセミスタンダード商品です。発注可能な品番ではございませんのでご注意ください。納期・価格・仕様・発注品番についてはお取引先までお問い合わせください。

注) 必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注) 調光タイプを調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

