



PAV12545UVWP/W/30 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra85

※

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ125・埋込高282・重1.4kg

仕様: 枠: アルミ(ホワイトつや消し仕上)

反射板: アルミ(銀色鏡面仕上)

450形(1825 lm・41.6W・43.8 lm/W)

350形(1560 lm・33.8W・46.1 lm/W)

250形(1340 lm・27.3W・49.0 lm/W)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 450形調光タイプNTS90551 LJ9・350形調光タイプNTS90354 LJ9・350形非調光タイプNTS90354 LE9・250形調光タイプNTS90355 LJ9・250形非調光タイプNTS90355 LE9

首振範囲30度

水平回転範囲約30度

中角タイプ

照度角23度

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

調光タイプ: 調光範囲(約1%~100%)

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

注) Pから始まる品名(P***)は、カスタム対応や使用環境を一部制限したセミスタンダード商品です。発注可能な品番ではございませんのでご注意ください。納期・価格・仕様・発注品番についてはお取引先までお問い合わせください。

注) 必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注) 調光タイプを調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) 本器具は、天井内が一般屋内と同等の雰囲気をご想定した軒下用ダウンライトです。器具背面より風の吹き込みや水滴のかかる場所、天井内の湿度が高く結露の恐れのある場所では使用しないでください。器具の故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

