



PTSA/100/20K/灯数/K

2000K

Ra85

※

LED内蔵・電源ユニット別売

仕様: 本体: ポリカーボネート

トキ・コーポレーション株式会社製品

定格電圧: DC24V

1灯あたり: 29 lm・0.72W・40.2 lm/W

灯数: 1~166

ランプピッチ100mm

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット・PA00005PS (別売)

施工オプション・マウントレール PTSA/MC/1250 (別売)

適合調光器・ライトマネージャーFx・NQ28861K (別売)・

NQ28841K (別売)

シグナルコンバータPLC/SCJ (別売)・1chスレーバ

PLC/1CH-DPJ (別売)

拡散タイプ

調光範囲(約1%~100%)

色温度加工対応いたします。(3500K・4000K・4500K・

5000K・6500K)

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせ
 してください。

注) Pから始まる品名(P***)は、カスタム対応や使用
 環境を一部制限したセミスタンダード商品です。発注
 可能な品番ではございませんのでご注意ください。納
 期・価格・仕様・発注品番についてはお取引先までお問
 い合わせください。

注) 必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用く
 ださい。

注) リード線の切断、両面テープのみでの取付はしな
 いでください。

注) 次の場所では使用しないでください。落下・感電・
 火災の原因となります。温泉地など腐食性ガスが発生
 する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、
 振動の強い場所(橋や高架上等)、大雨などで冠水す
 る場所、器具上部に積雪する場所、業務用浴室やサウナ
 などの常時高温多湿になる場所、腐食性ガスの発生す
 る場所、塩素を使用するプール、海岸隣接地帯。

注) 電源は屋内電源盤から供給してください。雷による
 破損の原因となります。

注) 適合調光器をご使用ください。

注) 調光点灯する場合、防犯カメラなどにちらつきが発
 生する場合があります。

注) LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED
 個々および同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが
 異なる場合があります。

調光
 ライコン調光



スプレッド

$$L = (\text{ランプピッチ} \langle P \rangle) \times (\text{灯数} - 1) + M + M'$$

