



PTSA/75/27K/灯数/K

2700K

Ra85

※

LED内蔵・電源ユニット別売

仕様: 本体: ポリカーボネート

トキ・コーポレーション株式会社製品

定格電圧: DC24V

1灯あたり: 43 lm・0.72W・59.7 lm/W

灯数: 1~166

ランプピッチ75mm

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット・PA00005PS(別売)

施工オプション・マウントレール PTSA/MC/1250(別売)

適合調光器・ライトマネージャーFx・NQ28861K(別売)・NQ28841K(別売)

シグナルコンバータPLC/SCJ(別売)・1chスレーバ PLC/1CH-DPJ(別売)

拡散タイプ

調光範囲(約1%~100%)

色温度加工対応いたします。(3500K・4000K・4500K・5000K・6500K)

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

注) Pから始まる品名(P***)は、カスタム対応や使用環境を一部制限したセミスタンダード商品です。発注可能な品番ではございませんのでご注意ください。納期・価格・仕様・発注品番についてはお取引先までお問い合わせください。

注) 必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注) リード線の切断、両面テープのみでの取付はしないでください。

注) 次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、振動の強い場所(橋や高架上等)、大雨などで冠水する場所、器具上部に積雪する場所、業務用浴室やサウナなどの常時高温多湿になる場所、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用するプール、海岸隣接地帯。

注) 電源は屋内電源盤から供給してください。雷による破損の原因となります。

注) 適合調光器をご使用ください。

注) 調光点灯する場合、防犯カメラなどにちらつきが発生する場合があります。

注) LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々および同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

調光
ライコン調光



スプレッド

$$L = (\text{ランプピッチ}(P)) \times (\text{灯数} - 1) + M + M'$$

