



## PTSG/090/30K/SP/S

3000K

Ra85

※(1919 lm) (36W) (53.3 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット別売・電源ケーブル別売

幅33・長898・高42

仕様:本体:アルミ

トキ・コーポレーション株式会社製品

定格電圧:DC24V

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

IP66

備考:適合電源ユニット・PA00005PS(別売)

電源ケーブル・3m:PTSG/CON/3(別売)・10m:PTSG/CON/10(別売)

適合調光器・ライトマネージャーFx・NQ28861K+NQL10121+NQL10131(別売)・NQ28841K+NQL10121+NQL10131(別売)

スプレッドタイプ

調光範囲(約1%~100%)

色温度加工対応いたします。(2200K・2700K・3500K・5000K・6500K)

配光加工対応いたします。(8°)

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

注)Pから始まる品名(P\*\*\* )は、カスタム対応や使用環境を一部制限したセミスタンダード商品です。発注可能な品番ではございませんのでご注意ください。納期・価格・仕様・発注品番についてはお取引先までお問い合わせください。

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)電源との接続には必ず電源ケーブルが必要です。

注)一般屋外用(防雨型)器具です。それ以外の場所では使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。

注)次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、振動の強い場所(橋や高架上等)、大雨などで冠水する場所、器具上部に積雪する場所、業務用浴室やサウナなどの常時高温多湿になる場所、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用するプール、海岸隣接地帯。

注)電源は屋内電源盤から供給してください。雷による破損の原因となります。

注)適合調光器をご使用ください。

注)調光点灯する場合、防犯カメラなどにちらつきが発生する場合があります。

注)LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々および同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

調光  
ライコン調光



スプレッド

