

PTSGB/75/27K/SP/灯数

2700K

Ra85

※

LED内蔵・電源ユニット別売・施工パーツ別売

仕様：本体：アルミ

トキ・コーポレーション株式会社製品

1灯あたり：150 lm・2.1W・71.4 lm/W

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

注文可能灯数：4～24灯

ランプピッチ：75mm

備考：適合電源ユニット・適合灯具4～14灯用PLDCC/33/PWM

(別売)・適合灯具15～24灯用PLDCC/56/PWM(別売)

施工パーツ・固定ホルダPGRHB/FIXB2・PGRHB/FIXB3(別売)

角度調整ホルダPGRHB/ADJB2・PGRHB/ADJB3(別売)

施工オプション・平行ルーバーPGRHB/PLVR(別売)・ハ

ニカムルーバーPGRHB/HLVR(別売)・グレアカッター

ルーバーPGRHB/GLVR(別売)

適合調光器・ライトマネージャーFx・NQ28861K+

NQL10121(別売)・NQ28841K+NQL10121(別売)

スプレッドタイプ

調光範囲(約1%～100%)

色温度加工対応いたします。(2200K・5000K・6500K)

配光加工対応いたします。(8°・25°・35°)

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせ
してください。

注)Pから始まる品名(P***)は、カスタム対応や使用
環境を一部制限したセミスタンダード商品です。発注
可能な品番ではございませんのでご注意ください。納
期・価格・仕様・発注品番についてはお取引先までお問
い合わせください。

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用く
ださい。灯具1本に対し、電源が1台ずつ必要です。

注)施工パーツは灯具には付属しません。必ず灯具1本
に対して1式ご注文ください。

注)次の場所では使用しないでください。落下・感電・
火災の原因となります。温泉地など腐食性ガスが発生
する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、
振動の強い場所(橋や高架上等)、大雨などで冠水す
る場所、器具上部に積雪する場所、業務用浴室やサウナ
などの常時高温多湿になる場所、腐食性ガスの発生す
る場所、塩素を使用するプール、海岸隣接地帯。

注)電源は屋内電源盤から供給してください。雷による
破損の原因となります。

注)適合調光器をご使用ください。

注)調光点灯する場合、防犯カメラなどにちらつきが発
生する場合があります。

注)ルーバーの併用はできません。

注)グレアカッターと固定ホルダの併用はでき
ません。

注)LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED
個々および同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが
異なる場合があります。

調光
ライコン調光



スプレッド

