



## PTSR/50/50K/VW/灯数

5000K

Ra85

※

LED内蔵・電源ユニット別売

仕様：本体：アルミ

トキ・コーポレーション株式会社製品

定格電圧：AC24V

1灯あたり：77 lm・1.8W・42.7 lm/W

灯数：1～176

ランプピッチ50mm

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

IP66

備考：巻線トランス・接続可能灯数27灯用PTR2050N(別売)・  
 接続可能灯数55灯用PTR2100N(別売)・接続可能灯数88  
 灯用PTR2160N(別売)・接続可能灯数133灯用PTR2240N  
 (別売)・接続可能灯数177灯用PTR2320N(別売)  
 適合調光器・ライトマネージャーFx・NQ28861K+  
 NQL10101(別売)・NQ28841K+NQL10101(別売)

拡散タイプ

調光範囲(約5%～100%)

色温度加工対応いたします。(4200K)

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせ  
 ください。

注)Pから始まる品名(P\*\*\* )は、カスタム対応や使用  
 環境を一部制限したセミスタンダード商品です。発注  
 可能な品番ではございませんのでご注意ください。納  
 期・価格・仕様・発注品番についてはお取引先までお問  
 い合わせください。

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用く  
 ださい。灯具1本に対し、電源が1台ずつ必要です。

注)リード線の切断、両面テープのみでの取付はしな  
 いでください。

注)一般屋外用(防雨型)器具です。それ以外の場所では  
 使用しないでください。落下、感電、火災の原因となり  
 ます。

注)次の場所では使用しないでください。落下・感電・  
 火災の原因となります。温泉地など腐食性ガスが発生  
 する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、  
 振動の強い場所(橋や高架上等)、大雨などで冠水す  
 る場所、器具上部に積雪する場所、業務用浴室やサウナ  
 などの常時高温多湿になる場所、腐食性ガスの発生す  
 る場所、塩素を使用するプール、海岸隣接地帯。

注)電源は屋内電源盤から供給してください。雷による  
 破損の原因となります。



注)適合調光器をご使用ください。

注)調光点灯する場合、防犯カメラなどにちらつきが発  
 生する場合があります。

注)LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED  
 個々および同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが  
 異なる場合があります。

調光  
 ライコン調光

120°



※平面図・側面図は120°配光品です。