

LED内蔵



# ○SNCX51121 (100V)

※オープン価格

~12畳	昼光色 (6500K)
	Ra83
	電球色 (2700K)
	Ra83

消費電力34.4W・入力電流0.45A

## LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅φ720・高90・重3.3kg

- アクリルカバー(乳白つや消し)
- 枠(透明つや消し)
- キレイコート仕様(カバー)
- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)

ソフトターン方式
竿縁天井
取付アダプタ対応 (HK9058)
カチットF

専用スマートフォンアプリで点灯／消灯、〈100%～5%〉調光、〈昼光色～電球色〉調色／リモコン(明るさアップ・おまかせ・全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・減)／リモコンで〈100%～5%〉調光、〈昼光色～電球色〉調色／専用リモコン送信器同梱／おまかせ機能付／虫・ホコリの入りにくい構造／明るさアップモード(約6200K、明るさ約130%)／明るさアップモード時：44.3W／Wi-Fi対応／※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能

- 機器の設定にはスマートフォンが必要です。
- 実際の建物の構造、使用環境・状況により電波到達距離が短くなる場合があります。
- 明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。

固有エネルギー消費効率 昼光色：159.8 lm/W (5499 lm・34.4W)  
光色によって、全光束などの性能値が変化します。

- おまかせモード
- キレイコート
- 文字くっきり光
- 明るさアップ

5年保証

LED電源・LEDユニットのみ

LED交換不可

