

※オープン価格

Ra83 雪球色(2700K) Ra83

昼光色(6500K)

ソフトターン方式

カチットF

消費電力34.3W·入力電流0.58A

LED内蔵・雷源ユニット内蔵・スピーカー内蔵 幅の735・高90・重4.9kg

●アクリルカバー(乳白つや消し)

SNCX51300(100V)

●枠(ホワイト)

●光源寿命40000時間(光束維持率70%) 専用スマートフォンアプリで点灯/消灯、(100%~5%)調光、(昼光

色~電球色〉調色/リモコン(明るさアップ・おまかせ・全灯・善段・白い色・ 暖かい色・常夜灯・滅) /リモコンで(100%~5%)調光、(昼光色~雷 球色)調色/専用リモコン送信器同梱/おまかせ機能付/虫・ホコリ の入りにくい構造/照明・スピーカー動作時:消費電力54.1W、入力電 流0.58A/照明動作時: 34.3W·5000 lm·145.7 lm/W、入力電流 0.35A/スピーカー単体動作時:消費電力10.0W、入力電流0.17A/

明るさアップモード(約6200K、明るさ約130%)/明るさアップモード時

: 44.1W/Wi-Fi対応 ●機器の設定にはスマートフォンが必要です。

●実際の建物の構造、使用環境・状況により電波到達距離が短くなる

場合があります。 ●明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネ ルギー消費効率が低下します。

固有エネルギー消費効率 昼光色: 145.7 lm/W (5000 lm・34.3W) 光色によって、全光束などの性能値が変化します。

おまかせモード

LED型源・ LEDユニットのみ LED内域









