

LED内蔵



○SNCX58300 (100V)

※オープン価格

~12畳

昼光色 (6500K)

Ra83

電球色 (2700K)

Ra83

消費電力46.3W・入力電流0.61A

LED内蔵・電源ユニット内蔵・スピーカー内蔵

幅550・長712・高99・重4.9kg

スライド方式

カチットF

●アクリルパネル(透明)

●アクリルカバー(乳白つや消し)

●ホワイト*

●キレイコート仕様(パネル)

●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

専用スマートフォンアプリで点灯/消灯、〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色/リモコン(パネル(2・1枚切替可能)・センター・おまかせ・全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・減)/リモコンで

〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色/専用リモコン送信器同梱/おまかせ機能付/照明・スピーカー動作時:消費電力56.3W、入力電流0.61A/照明動作時:46.3W・5499lm・118.7lm/W、入力電流0.48A/スピーカー単体動作時:消費電力10.0W、入力電流0.17A/Wi-Fi対応

●機器の設定にはスマートフォンが必要です。

●実際の建物の構造、使用環境・状況により電波到達距離が短くなる場合があります。

●ホワイト*は黄味がかかったホワイト色です。

固有エネルギー消費効率 昼光色:118.7lm/W(5499lm・46.3W)

光色によって、全光束などの性能値が変化します。

おまかせモード

キレイコート

文字くっきり光

5年保証

LED電源・LEDユニットのみ

LED交換不可

LED内蔵

