

LED内蔵

高気密SB



スピーカー付

 明るさフリー(ライコン別売)
 ON/OFF使用時ライコン不要


○ダウンライト

昼白色(5000K)

高演色Ra95

XAD1136N LB1 (100V)

 希望小売価格 **114,500円**(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(親器 LGD1136N LB1 + 子器 LGD1137N LB1 + ワイヤレス送信機 HK8900)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込高100

●アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

 集光タイプ(ビーム角24度) / 同軸ケーブル2.5m同梱 / 位
 相制御式(2線式) / 適合リニューアルプレート LGK02000・

 60形ダイクール
 電球相当

LGK02001・LGK02004・LGK02005

●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能

●施工時、埋込高さは100mm必要となります。

●直下近接限度10cm

●実際の建物の構造、使用環境・状況により電波到達距離が短くなる場合があります。

●親器と子器の接続には同軸ケーブル(子器梱包に同梱)の接続が必要です。

■親器：LED内蔵・電源ユニット内蔵・埋込穴φ100・埋込高100・60形ダイクール電球1灯器具相当 スピーカー付(スピーカー：消費電力7.0W・入力電流0.14A(100V)) 照明：6.9W・435lm・63.0lm/W、入力電流0.07A(100V) ■子器：LED内蔵・電源ユニット内蔵・埋込穴φ100・埋込高100・60形ダイクール電球1灯器具相当 スピーカー付(スピーカー：消費電力7.0W・入力電流0.14A(100V)) 照明：6.9W・435lm・63.0lm/W、入力電流0.07A(100V) ■ワイヤレス送信機：幅44・長69・高16 消費電力10VA(100V)・入力電流0.2A・出力電流800mA

美ルック

 LED交換
 不可
 LED内蔵

 調光
 可能

集光

 埋込穴
 φ100

Bluetooth®


 Qualcomm® aptX®
 Low Latency