LED内蔵　　高気密SB

スピーカー付

明るさフリー（ライコン別売）
ON/OFF使用時ライコン不要

◯ダウンライト

電球色（2700K）
高演色Ra95

XAD3116LLB1（100V）

希望小売価格134,400円（税抜）

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

（親器 LGD3116L LB1＋子器 LGD3117L LB1＋ワイヤレス送信機 HK8900）

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込高100

100形電球相当

●アルミダイカスト枠（ホワイト*つや消し）
●光束維持時間40000時間（光束維持率70%）
同軸ケーブル2.5m同梱／位相制御式（2線式）／適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●適合ライコン（別売）との組み合わせで100%～1%調光可能
●施工時、埋込高さは100mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●実際の建物の構造、使用環境・状況により電波到達距離が短くなる場合があります。
●親器と子器の接続には同軸ケーブル（子器梱包に同梱）の接続が必要です。
●ホワイト*は黄味がかったホワイト色です。
●省令準耐火非対応（不燃材料で覆う場合は省令準耐火構造に対応）
■親器：LED内蔵・電源ユニット内蔵・埋込穴φ100・埋込高100・100形電球1灯器具相当　スピーカー付〈スピーカー：消費電力7.0W・入力電流0.14A（100V）〉　照明：10.9W・670 lm・61.4 lm/W、入力電流0.11A（100V）■子器：LED内蔵・電源ユニット内蔵・埋込穴φ100・埋込高100・100形電球1灯器具相当　スピーカー付〈スピーカー：消費電力7.0W・入力電流0.14A（100V）〉　照明：10.9W・670 lm・61.4 lm/W、入力電流0.11A（100V）■ワイヤレス送信機：幅44・長69・高16 消費電力0.5W（100V）・入力電流0.2A・出力電流800mA

美ルック　LED交換不可 LED内蔵　調光可能　拡散マイルド　省令準耐火非対応 ※不燃材なし　埋込穴100

Bluetooth®　Qualcomm® aptX™ Low Latency