

LED内蔵

高気密SB



スピーカー付

明るさフリー(ライコン別売)
ON/OFF使用時ライコン不要



○ダウンライト

XAD3150LLB1 (100V)

希望小売価格 **116,500円**(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(親器 LGD3150L LB1+子器 LGD3151L LB1+ワイヤレス送信機 HK8900)

電球色(2700K)

高演色Ra95

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込高100

●アルミダイカスト枠(ブラックつや消し)

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

100形電球相当

同軸ケーブル2.5m同梱/位相制御式(2線式)/適合リ

ニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・
LGK02005

●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能

●施工時、埋込高さは100mm必要となります。

●直下近接限度10cm

●実際の建物の構造、使用環境・状況により電波到達距離が短くなる
場合があります。

●親器と子器の接続には同軸ケーブル(子器梱包に同梱)の接続が必
要です。

■親器: LED内蔵・電源ユニット内蔵・埋込穴φ100・埋込高100・
100形電球1灯器具相当 スピーカー付(スピーカー:消費電力7.0W・
入力電流0.14A(100V)) 照明: 10.9W・600lm・55.0lm/W、入
力電流0.11A(100V) ■子器: LED内蔵・電源ユニット内蔵・埋込穴φ
100・埋込高100・100形電球1灯器具相当 スピーカー付(スピーカー:
消費電力7.0W・入力電流0.14A(100V)) 照明: 10.9W・600lm・
55.0lm/W、入力電流0.11A(100V) ■ワイヤレス送信機: 幅44・長
69・高16 消費電力10VA(100V)・入力電流0.2A・出力電流800mA

美ルック

LED交換
不可
LED内蔵

調光
可能

拡散
マイルド

埋込穴
φ100

Bluetooth®



Qualcomm® aptX®
Low Latency