

LED内蔵

高気密SB



スピーカー付

 明るさフリー(ライコン別売)  
ON/OFF使用時ライコン不要


○ダウンライト

電球色(2700K)

高演色Ra95

**XAD3150LLB1** (100V)希望小売価格 **134,400円**(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(親器 LGD3150L LB1 + 子器 LGD3151L LB1 + ワイヤレス送信機 HK8900)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込高100

●アルミダイカスト枠(ブラックつや消し)

●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

100形電球相当

同軸ケーブル2.5m同梱 / 位相制御式(2線式) / 適合リ

ニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・  
LGK02005

●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能

●施工時、埋込高さは100mm必要となります。

●直下近接限度10cm

●実際の建物の構造、使用環境・状況により電波到達距離が短くなる場合があります。

●親器と子器の接続には同軸ケーブル(子器梱包に同梱)の接続が必要です。

●不燃材料で覆う場合は省令準耐火構造に対応

■親器: LED内蔵・電源ユニット内蔵・埋込穴φ100・埋込高100・100形電球1灯器具相当 スピーカー付(スピーカー: 消費電力7.0W・入力電流0.14A(100V)) 照明: 10.9W・600lm・55.0lm/W、入力電流0.11A(100V) ■子器: LED内蔵・電源ユニット内蔵・埋込穴φ100・埋込高100・100形電球1灯器具相当 スピーカー付(スピーカー: 消費電力7.0W・入力電流0.14A(100V)) 照明: 10.9W・600lm・55.0lm/W、入力電流0.11A(100V) ■ワイヤレス送信機: 幅44・長69・高16 消費電力0.5W(100V)・入力電流0.2A・出力電流800mA

美ルック

LED交換  
不可  
LED内蔵調光  
可能拡散  
マイルド省令準耐火  
非対応  
※不燃材なし埋込穴  
100

Bluetooth®

Qualcomm® aptX®  
Low Latency