



直付XDL462KGNRD9 (100-242V)

昼白色(5000K)
Ra83 (常用光源)
Ra70 (非常用光源)

○希望小売価格 **113,100**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(6770 lm)(44.2W)(153.1 lm/W)

(器具本体・NNLG42617C 79,100円(税抜)+ライトバー・NEL4605GN RD9 34,000円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

非常時・本体組込LED点灯

常時・ライトバー点灯

幅150・長1225・高60・重2.4kg

仕様:本体:鋼板(白色粉体塗装)

レンズ:ガラス

ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)

蓄電池:ニッケル水素蓄電池

点検スイッチ付

充電モニタ(緑)付

自己点検スイッチ付

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

制御方式:赤外線通信(ウイズリモ2)

初期照度補正機能付

備考:交換電池:FK793

リモコン:FSK90910K (別売)

専用コントローラ(別売):ウイズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100

非常灯評定番号:LALE-018

●水平天井取付専用

パイプ吊は標準加工にて対応いたします。

注)ウイズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。

注)器具エンドには電源穴がありません。

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)吊具をご使用の場合は、別途当社までご相談ください。

注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

注)ウイズリモ2は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーパ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



電池内蔵形

リモコン自己点検機能付

