埋込XDL469VGN LE9(100-242V)

昼白色(5000K) Ra83(常用光源) Ra70(非常用光源)

㊒希望小売価格**102,200**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(6680 lm)(43.1W)(154.9 lm/W) Ⓥ
(器具本体・NNLG48330 68200円(税抜)+ライトバー・NEL4605GN LE9 34000円(税抜))
<出力固定型>
LED内蔵・電源ユニット内蔵
非常時・本体組込LED点灯
常時・ライトバー点灯
幅328・長1274・埋込穴300×1257・埋込高100・重4.3kg
仕様:本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
レンズ:ガラス
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
電圧:常時100～242V対応・非常時AC／DC100V
ライトバー:光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
備考:非常灯評定番号:LCLE-014
水平天井埋込専用
埋込XLG469VGN後継品
注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。
注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。
注)調光はできません。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 300×1257

購入

ZERO CO2 (ライトバー)

予備電源別置形



埋込高さ 100