



空間グレア指標 スペースコンフォート

フリーXFL223SCJLT9 (100-242V)

Ra84

(基本灯具・NNF22666J LT9 33,400円(税抜)+プラスユニット・FSK22259 21,400円(税抜))

希望小売価格(参考組合せ) **76,800円**(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1320 lm) (20W) (66.0 lm/W)

(器具・XFL223SCJ LT9 54,800円(税抜)+ランプ・LDL20S・N/11/12-K 11,000円(税抜)×2)

<約35~100%連続調光型>

ランプ別売・電源ユニット内蔵

幅238・長651・埋込穴220×626・埋込高110・重3.4kg

仕様: 本体: 亜鉛鋼板(クロムフリー)

反射板: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

ルーバ: アルミ(つや消し仕上)

空間グレア指標UGR19

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合ランプ

直管LEDランプ用

昼光色(6500K): LDL20S・D/11/11-K

昼白色(5000K): LDL20S・N/11/12-K

白色(4000K): LDL20S・W/11/11-K

温白色(3500K): LDL20S・WW/11/11-K

電球色(3000K): LDL20S・L/11/11-K

昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ: LDL20S・N/11/11P-K

白色(4000K)飛散防止膜付タイプ: LDL20S・W/11/10P-K

※ランプの価格については別途ご確認ください。

適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U

連結用器具: NNF42667(連結中間用)・NNF42668(連結右端用)・NNF42669(連結左端用)

遮光角: 横方向30度/縦方向30度

●水平天井埋込専用

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

フリーXFL223SC後継品

注) 枠なし連結は標準加工品にて対応いたします。別途ご相談ください。

注) 器具の光束・消費電力・固有エネルギー消費効率は、直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合の値です。

注) 適合調光器をご使用ください。

注) 直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。

注) パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。

注) 直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
220×626

調光
ライコン別売

