



直付XFX210DELLA9 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra83

○希望小売価格 **24,250**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1470 lm)(11.6W)(126.7 lm/W)

(器具本体・NNLK22523J 3850円(税抜)+ライトバー・NEL2100EL LA9 20400円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅230・長632・高50・重1.3kg

仕様:本体:鋼板(白色粉体塗装)

ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

550ピッチのボルトに対応します。

電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

直付XLX210DELC後継品

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)適合調光器をご使用ください。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

調光
ライコン別売

