



## 直付XFX230AEWLE9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra83

○希望小売価格**26,750**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3070 lm)(20.1W)(152.7 lm/W) **L**

(器具本体・NNLK21515J 3450円(税抜)+ライトバー・NEL2300EW LE9 23300円(税抜))

<出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅150・長632・高50・重1.2kg

仕様: 本体: 鋼板(白色粉体塗装)

ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合ガード: FK21534

400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。

電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。

直付XLX230AEWC後継品

注) 調光はできません。

注) 本器具は、パナソニック製 iD シリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製 iD シリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

