



埋込XFX230UEV RD9 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra83

○希望小売価格**34,100**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2940 lm)(20.1W)(146.2 lm/W)

(器具本体・NNLK22722 10,800円(税抜)+ライトバー・NEL2300EV RD9 23,300円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅240・長636・埋込穴220×617・埋込高54・重1.5kg

仕様:本体:亜鉛鋼板

反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

制御方式:赤外線通信(ウイズリモ2)

初期照度補正機能付

備考:専用コントローラ(別売):ウイズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100

400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。

電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。

●水平天井埋込専用

注)ウイズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)ウイズリモ2は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーパ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
220×617

調光
ライコン調光



ZERO
CO2
(ラインバー)

