



埋込XFX400FEWRS9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra83

希望小売価格 **73,100**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(8990 lm) (56.6W) (158.8 lm/W)

(器具本体・NNLK42762J 16700円(税抜)+ライトバー・NEL4000EW RS9 56400円(税抜))

<約5~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅170・長1261・埋込穴150×1235・埋込高111・重3.4kg

仕様: 本体: 亜鉛鋼板

反射板: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白)

プラスユニット取付可能

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合コントローラ(別売): リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J・リベコムシーン選択リモコンNQ16200・リベコムスケジューラーNQ16215W他・リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他

遮光角: 横方向30度

800ピッチのボルトに対応します。

●水平天井埋込専用

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)適合コントローラ(別売)と組み合わせでご使用ください。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注)器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
150×1235



調光
ライコン脱

ZERO
CO₂
(ライトバー)



埋込高さ 111