



直付XFX430CENRD9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格**38,700**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3110 lm)(20.3W)(153.2 lm/W) 

(器具本体・NNLK41521J 15,400円(税抜)+ライトバー・NEL4300EN RD9 23,300円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅120・長1245・高120・重3.2kg

仕様:本体:亜鉛鋼板

反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

制御方式:赤外線通信(ウイズリモ2)

初期照度補正機能付

備考:専用コントローラ(別売):ウイズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

注)ウイズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)ウイズリモ2は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーパ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



調光

ライコン別売

ZERO

CO₂

(ライトバー)

