



## 埋込XFX430UEL RD9 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra83

○希望小売価格**34,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2850 lm) (20.3W) (140.3 lm/W) 

(器具本体・NNLK42722J 11,200円(税抜)+ライトバー・NEL4300EL RD9 23,300円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅240・長1254・埋込穴220×1235・埋込高54・重2.7kg

仕様: 本体: 亜鉛鋼板

反射板: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー): ポリカーポネート(乳白)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

制御方式: 赤外線通信(ウイズリモ2)

初期照度補正機能付

備考: 専用コントローラ(別売): ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

●水平天井埋込専用

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせでご使用ください。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)ウィズリモ2は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーパ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。


注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴  
220×1235



調光  
ライコン脱

ZERO  
CO<sub>2</sub>  
(ライトバー)



埋込高さ 54