



# 埋込XFX430ULWRZ9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra83

希望小売価格 **43,100**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2810 lm)(20.7W)(135.7 lm/W)

(器具本体・NNLK42722J 11,200円(税抜)+ライトバー・NEL4300LW RZ9 31,900円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅240・長1254・埋込穴220×1235・埋込高54・重2.8kg

仕様:本体:亜鉛鋼板

反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)

備考:専用コントローラ(別売):PiPitライコンNQ23111・

PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112

PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z・NQ23185K

PiPitハンディライコンNK23041・PiPitセルコン設定・操作用リモコンNK25091

通信補助器(別売):NK23010・NK23071・NK23081

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

●水平天井埋込専用

埋込XLX430ULWT後継品

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)器具内送り配線できません。


注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーパ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴  
220×1235



調光  
ライコン脱



埋込高さ 54