



直付XFX440NLNRS9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

希望小売価格 **38,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3720 lm) (25.6W) (145.3 lm/W)

(器具本体・NNLK41509J 4,000円(税抜)+ライトバー・NEL4400LN RS9 34,000円(税抜))

<約5~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅80・長1225・高50・重1.8kg

グレア分類：G3

仕様：本体：鋼板(白色粉体塗装)

ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

備考：適合コントローラ(別売)：リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J・リベコムシーン選択リモコンNQ16200・リベコムスケジューラーNQ16215W他・リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注)器具内送り配線できません。

注)器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。

注)ガードは使用できません。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



調光
ライコン副統

ZERO
CO2

