




直付XFX440SKN RX9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

希望小売価格 **48,100**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3480 lm) (25.6W) (135.9 lm/W) 

(器具本体・NNLK42525J 11,200円(税抜)+ライトバー・NEL4400KN RX9 36,900円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅250・長1250・高53・重4.0kg

グレア分類：G1a

仕様：本体：亜鉛鋼板

反射板：鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

制御方式：無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考：専用コントローラ(別売)：設定操作用タブレットEx NQ51181F・マルチマネージャーEx NQ51101Z・LS/無線信号変換インターフェースNK51113

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

直付XLX440SKNP後継品

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)器具内送り配線できません。

注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーパ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



調光
ライコン別売

