



埋込XFX440UKN LA9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格 **47,600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3440 lm) (25W) (137.6 lm/W)

(器具本体・NNLK42722J 11,200円(税抜)+ライトバー・NEL4400KN LA9 36,400円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅240・長1254・埋込穴220×1235・埋込高54・重3.1kg

グレア分類：G1a

仕様：本体：亜鉛鋼板

反射板：鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

備考：適合調光器(別売)：ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

●水平天井埋込専用

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

埋込XLX440UKNP後継品

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)適合調光器をご使用ください。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。


公共施設型番：LRS3CG1A-4-31

埋込穴
220×1235



調光
ライコン別売

ZERO
CO2
(ライトバー)



埋込高さ 54