



## 直付XFX450NKWLE9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra83

○希望小売価格**40,900**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(4310 lm)(31.9W)(135.1 lm/W) 

(器具本体・NNLK41509J 4000円(税抜)+ライトバー・NEL4500KW LE9 36900円(税抜))

<出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅80・長1225・高50・重2.1kg

仕様: 本体: 鋼板(白色粉体塗装)

ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合ガード(別売): FK41533

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

直付XLX450NKWP後継品

注) 本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注) 調光はできません。

注) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

