



直付XFX460AHV RD9 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra83

○希望小売価格 **42,600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(6570 lm)(36.3W)(180.9 lm/W)

(器具本体・NNLK41515J 4,000円(税抜)+ライトバー・NEL4600HV RD9 38,600円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅150・長1250・高50・重2.1kg

仕様: 本体: 鋼板(白色粉体塗装)

ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

制御方式: 赤外線通信(ウイズリモ2)

初期照度補正機能付

備考: 専用コントローラ(別売): ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

注) ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。

注) 調光機能をご使用の場合(信号線を引き込む場合)、吊具は使用できません。

注) 本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注) ウィズリモ2は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーパ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。

注) ガードは使用できません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



調光

ライコン別売

