



## 埋込XFX460MHV RD9 (100-1235)

温白色(3500K)

Ra83

○希望小売価格 **54,700**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(6030 lm)(36.3W)(166.1 lm/W)

(器具本体・NNLK41710J 16,100円(税抜)+ライトバー・NEL4600HV RD9 38,600円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅126・長1254・埋込穴100×1235・埋込高65・重2.7kg

仕様: 本体: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

制御方式: 赤外線通信(ウイズリモ2)

初期照度補正機能付

備考: 専用コントローラ(別売): ウイズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100

遮光角: 横方向24度

800ピッチのボルトに対応します。

●水平天井埋込専用

注)ウイズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。


注)ウイズリモ2は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーパ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴  
100×1235



調光  
ライコン続



埋込高さ 65