



埋込XFX460REDRZ9 (100-242V)

昼光色 (6500K)

Ra83

○希望小売価格 **49,000**円 (税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(6440 lm) (43.5W) (148.0 lm/W)

(器具本体・NNLK41719J 11,000円 (税抜) + ライトバー・NEL4600ED RZ9 38,000円 (税抜))

<約5~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅210・長1274・埋込穴190×1257・埋込高49・重2.6kg

仕様: 本体: 亜鉛鋼板

反射板: 鋼板 (高反射白色粉体塗装)

ライトバー (カバー): ポリカーボネート (乳白)

光束維持時間40000時間 (光束維持率85%)

制御方式: 無線通信920MHz帯 (PiPit)

備考: 専用コントローラ (別売): PiPitライコンNQ23111・

PiPitライコン (スケジュール機能付) NQ23112

PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z・NQ23185K

PiPitハンディライコンNK23041・PiPitセルコン設定・

操作用リモコンNK25091

通信補助器 (別売): NK23010・NK23071・NK23081

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

●水平天井埋込専用

埋込XLX460REDT後継品

注) 本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。

ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注) PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注) 一般屋内用器具です。屋外環境 (軒下など半屋外を含む) や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注) PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。


埋込穴

190×1257



調光
ライコン別売

ZERO
CO2
(ライトバー)



埋込高さ 49