



埋込XFX469UEL RZ9 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra83

○希望小売価格 **51,900**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(6140 lm)(43.5W)(141.1 lm/W)

(器具本体・NNLK42322 13,900円(税抜)+ライトバー・NEL4600EL RZ9 38,000円(税抜))

<約5~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅240・長1254・埋込穴220×1235・埋込高100・重3.4kg

仕様: 本体: 亜鉛鋼板

反射板: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー): ポリカーポネート(乳白)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

制御方式: 無線通信920MHz帯(PiPit)

備考: 専用コントローラ(別売): PiPitライコンNQ23111・

PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112

PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z・NQ23185K

PiPitハンディライコンNK23041・PiPitセルコン設定・

操作用リモコンNK25091

通信補助器(別売): NK23010・NK23071・NK23081

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

●水平天井埋込専用

埋込XLX469UEL後継品

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。

ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴

220×1235



調光
ライコン別売

ZERO
CO2
(ライトバー)



埋込高さ 100